

# декларация за експлоатационни показатели

N° DoP: 2021-001 SA35



Уникален идентификационен код на типа продукт :

**FONDALINE® 400**

Предвидена употреба/употреби :

Гъвкави листове за хидроизолация, предназначени за използване като влагоизолация за сгради, включително за изолация на мазета - Тип V

Производител :

**Onduline**  
5-7 rue Frédéric Clavel  
92150 Suresnes - France

Система/системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели :

**Система 2+**

Хармонизиран стандарт :

**EN 13967:2012**

Нотифициран орган/органи :

**1023** - INSTITUT PRO TESTOVÁNI A CERTIFIKACI,  
a. s. (INSTITUTE FOR TESTING AND CERTIFICATION) merged with ex-NB 1390  
**2184** - Efectis Era Avrasya Test ve Belgelendirme A.Ş.

Декларирани експлоатационни показатели :

съществени характеристики	Представяне	Допустими отклонения		Хармонизиран стандарт
		минимум	максимум	
Реакция при пожар (Клас)	E			EN 13967:2012
Водонепропускливост (60 kPa, 24h)	Издържа			
Якост на разкъсване (надлъжна/напречна посока) (N)	200 / 180		±30%	
Якост на съединение (N/50mm)	NPD			
Устойчивост на удар (mm)	≥0,226			
Якост на опън (надлъжна/напречна посока) (N/50 mm)	≥200 / ≥180			
Удължение при максимално натоварване (в надлъжна/напречна посока) (%)	≥50 / ≥50			
Устойчивост на статично натоварване (kg)	20			
Устойчивост срещу стареене	Издържа			
Издръжливост - устойчивост на алкали	Издържа			
Вредни вещества	Липсва/Липсват			

**NPD** : Неустановени експлоатационни показатели

Експлоатационните показатели на продукта, посочени по-горе, са в съответствие с декларираните експлоатационни показатели. Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава в съответствие с Регламент (ЕС) № 305/2011, като отговорността за нея се носи изцяло от посочения по-горе производител.

версия номер : : v03

Подписано за и от името на производителя от :  
Grégoire MOREL, Управляващ директор за Европа на Onduline  
Suresnes, 21/06/2024