

декларация за експлоатационни показатели

N° DoP: 2023-001 SA35



Уникален идентификационен код на типа продукт :

FONDALINE® 600

Предвидена употреба/употреби :

Гъвкави листове за хидроизолация, предназначени за използване като влагоизолация за сгради, включително за изолация на мазета - Тип V

Производител :

Onduline
5-7 rue Frédéric Clavel
92150 Suresnes - France

Система/системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели :

Система 2+

Хармонизиран стандарт :

EN 13967:2012

Нотифициран орган/органи :

1023 - INSTITUT PRO TESTOVÁNI A CERTIFIKACI,
a. s. (INSTITUTE FOR TESTING AND CERTIFICATION) merged with ex-NB 1390
2184 - Efectis Era Avrasya Test ve Belgelendirme A.Ş.

Декларирани експлоатационни показатели :

съществени характеристики	Представяне	Допустими отклонения		Хармонизиран стандарт
		минимум	максимум	
Реакция при пожар (Клас)	E			EN 13967:2012
Водонепропускливост (60 kPa, 24h)	Издържа			
Якост на разкъсване (надлъжна/напречна посока) (N)	260 / 220		±30%	
Якост на съединение (N/50mm)	NPD			
Устойчивост на удар (mm)	≥0,223			
Якост на опън (надлъжна/напречна посока) (N/50 mm)	≥300 / ≥250			
Удължение при максимално натоварване (в надлъжна/напречна посока) (%)	≥20 / ≥20			
Устойчивост на статично натоварване (kg)	20			
Устойчивост срещу стареене	Издържа			
Издръжливост - устойчивост на алкали	Издържа			
Вредни вещества	Липсва/Липсват			

NPD : Неустановени експлоатационни показатели

Експлоатационните показатели на продукта, посочени по-горе, са в съответствие с декларираните експлоатационни показатели. Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава в съответствие с Регламент (ЕС) № 305/2011, като отговорността за нея се носи изцяло от посочения по-горе производител.

версия номер : : v02

Подписано за и от името на производителя от :
Grégoire MOREL, Управляващ директор за Европа на Onduline
Suresnes, 21/06/2024