

декларация за експлоатационни показатели

N° DoP: 06-001 2016-12-12



Уникален идентификационен код на типа продукт

Вълнообразни битумни листове - Категория R
ONDULINE® CLASSIC, ONDULINE® CLASSIC DIY

Предвидена употреба/употреби

- Прекъснато положени покривни покрития за сгради
- Прекъснато положени облицовки на външни стени за сгради

Производител

Onduline SA
5-7 rue Frédéric Clavel | FR-92150 Suresnes

Система/системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните Хармонизиран стандарт Нотифициран орган/органи

Система 3 (реакция на огън) | Система 4

EN 534:2006 +A1:2010
1488 - Instytut Techniki Budowlanej - Poland

Декларирани експлоатационни показатели

съществени характеристики	Мерни единици	Представяне	Хармонизиран стандарт
Огъване на вертикално натоварване	N/m ²	≥ 1400	EN 534:2006 +A1:2010
Устойчивост на удар	mm	400	
Съпротивление на раздиране	N	≥ 200	
Съпротивление на раздиране след изпитване на мразоустойчивост (замразяване/размразяване)	N	≥ 200	
Водонепропускливост	Издържа / Не издържа	Издържа	
Водонепропускливост след изпитване на мразоустойчивост (замразяване/размразяване)	Издържа / Не издържа	Издържа	
Коефициент на линейна топлинна деформация	10 ⁻⁶ 1/K	< 100	
Реакция на огън	Клас	E	
Поведение при огън отвън	Клас	Froof	
Опасни вещества	-	NPD*	

зустановени експлоатационни показ:

Експлоатационните показатели на продукта, посочени по-горе, са в съответствие с декларираните експлоатационни показатели. Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава в съответствие с Регламент (ЕС) № 305/2011, като отговорността за нея се носи изцяло от посочения по-горе производител.

версия номер : v05

Подписано за и от името на производителя от

MOREL Grégoire
Управляващ директор
Suresnes, 02.04.2025