

# декларация за експлоатационни показатели **Onduline®**

N° DoP: 06-003 2015-01-07

onduline.com

Уникален идентификационен код на типа продукт	<b>Вълнообразни битумни листове - Твърди подложни слоеве OL</b> ISOLINE® T190 / ONDULINE® SC-190, ISOLINE® T220 / ONDULINE® SC 220 / FLEXOUTUILE T220, WL T190 L, WL T220 UL
Предвидена употреба/употреби	Твърди подложни слоеве за прекъснато полагане при покриви (Тип OL)
Производител	<b>Onduline SA</b> 5-7 rue Frédéric Clavel   FR-92150 Suresnes
Система/системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните Хармонизиран стандарт	Система 4  EN 14964:2006

## Декларираните експлоатационни показатели

съществени характеристики	Мерни единици	Представяне	Хармонизиран стандарт
Изменения в размерите	-	NPD*	EN 14964:2006
Огъване на вертикално натоварване	N/m <sup>2</sup>	> 500	
Водонепропускливост	Издържа	Издържа	
Водонепропускливост след изпитване на мразоустойчивост (замразяване/размразяване)	Издържа	Издържа	
Пропускливост на водни пари	μ	< 4000	
Реакция на огън	Клас	E	
Опасни вещества	Клас	NPD*	

(\*) Неустановени експлоатационни показатели

Експлоатационните показатели на продукта, посочени по-горе, са в съответствие с декларираните експлоатационни показатели. Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава в съответствие с Регламент (ЕС) № 305/2011, като отговорността за нея се носи изцяло от посочения по-горе производител.

версия номер v04

Подписано за и от името на производителя от

MOREL Grégoire  
Управляващ директор  
Suresnes, 02.04.2025