

декларация за експлоатационни показатели **Onduline®**

N° DoP: 08-002 2020-06-19

onduline.com

Уникален идентификационен код на типа продукт	Вълнообразни битумни листове - Твърди подложни слоеве OL ISOLINE® T235 / ONDULINE® BT-235 / ST-235 / FLEXOUTUILE T235, ISOLINE® T380 / ONDULINE BT-200 / ST-200 / SC-380, ISOLINE® T470 / ONDULINE® BT-150 / ST-150 / SC-470 / FLEXOUTUILE T470, ISOLINE® T50 / ONDULINE® BT-50 / SC-50 / ST-50, ISOLINE® T940 H, ISOLINE® T95 / ONDULINE® BT-190 / ST-190 / SC-95, ISOLINE® LOW LINE
Предвидена употреба/употреби	Твърди подложни слоеве за прекъснато полагане при покриви (Тип OL)
Производител	Onduline SA 5-7 rue Frédéric Clavel FR-92150 Suresnes
Система/системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните Хармонизиран стандарт	Система 4 EN 14964:2006

Декларирани експлоатационни показатели

съществени характеристики	Мерни единици	Представяне	Хармонизиран стандарт
Изменения в размерите	-	NPD*	EN 14964:2006
Огъване на вертикално натоварване	N/m ²	> 500	
Водонепропускливост	Издържа	Издържа	
Водонепропускливост след изпитване на мразоустойчивост (замразяване/размразяване)	Издържа	Издържа	
Пропускливост на водни пари	μ	< 4000	
Реакция на огън	Клас	E	
Опасни вещества	Клас	NPD*	

(*) Неустановени експлоатационни показатели

Експлоатационните показатели на продукта, посочени по-горе, са в съответствие с декларираните експлоатационни показатели. Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава в съответствие с Регламент (ЕС) № 305/2011, като отговорността за нея се носи изцяло от посочения по-горе производител.

версия номер v03

Подписано за и от името на производителя от

MOREL Grégoire
Управляващ директор
Suresnes, 02.04.2025