

# декларация за експлоатационни показатели

N° DoP: 2023-002 SA009



Уникален идентификационен код на типа продукт

## Вълнообразни битумни листове - Категория S

ONDULINE ARMOLINE®, ONDULINE ZIGANA TILE®, ONDULINE ZIGANA®, ONDULINE® BASE, ONDULINE® STANDARD, ONDURA® EDGE

Предвидена употреба/употреби

- Прекъснато положени покривни покрития за сгради  
- Прекъснато положени облицовки на външни стени за сгради

Производител

**Onduline SA**  
5-7 rue Frédéric Clavel | FR-92150 Suresnes

Система/системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните Хармонизиран стандарт Нотифициран орган/органи

Система 3 (реакция на огън) | Система 4  
  
EN 534:2006 +A1:2010  
0071 - LNE - France

## Декларирани експлоатационни показатели

съществени характеристики	Мерни единици	Представяне	Хармонизиран стандарт
Огъване на вертикално натоварване	N/m <sup>2</sup>	> 700	EN 534:2006 +A1:2010
Устойчивост на удар	mm	250	
Съпротивление на раздиране	N	≥ 150	
Съпротивление на раздиране след изпитване на мразоустойчивост (замразяване/размразяване)	N	≥ 150	
Водонепропускливост	Издържа / Не издържа	Издържа	
Водонепропускливост след изпитване на мразоустойчивост (замразяване/размразяване)	Издържа / Не издържа	Издържа	
Коефициент на линейна топлинна деформация	10 <sup>-6</sup> 1/K	< 100	
Реакция на огън	Клас	E	
Поведение при огън отвън	Клас	Froof	
Опасни вещества	-	NPD*	

зустановени експлоатационни показ:

Експлоатационните показатели на продукта, посочени по-горе, са в съответствие с декларираните експлоатационни показатели. Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава в съответствие с Регламент (ЕС) № 305/2011, като отговорността за нея се носи изцяло от посочения по-горе производител.

версия номер : v02

Подписано за и от името на производителя от

MOREL Grégoire  
Управляващ директор  
Suresnes, 02.04.2025