

декларация за експлоатационни показатели

N° DoP: 2023-004 SA009



Уникален идентификационен код на типа продукт	Вълнообразни битумни керемиди ONDUVILLA®
Предвидена употреба/употреби	Прекъснато положени покривни покрития за сгради
Производител	Onduline SA 5-7 rue Frédéric Clavel FR-92150 Suresnes
Система/системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните Европейски документ за оценяване Европейска техническа оценка Орган за техническа оценка Нотифициран орган/органи	Система 3 (реакция на огън) Система 4 030016-00-0402 ETA 10/0018 3001 - UBAtc - Belgium 0071 - LNE - France

Декларирани експлоатационни показатели

съществени характеристики	Мерни единици	Представяне	Хармонизиран стандарт
Огъване на вертикално натоварване	N/m ²	NPD*	EN 534:2006 +A1:2010
Устойчивост на удар	mm	NPD*	
Съпротивление на раздиране	N	≥ 200	
Съпротивление на раздиране след изпитване на мразоустойчивост (замразяване/размразяване)	N	≥ 200	
Водонепропускливост	Издържа / Не издържа	Издържа	
Водонепропускливост след изпитване на мразоустойчивост (замразяване/размразяване)	Издържа / Не издържа	Издържа	
Коефициент на линейна топлинна деформация	10 ⁻⁶ 1/K	NPD*	
Реакция на огън	Клас	E	
Поведение при огън отвън	Клас	Froof	
Опасни вещества	-	NPD*	

(*) Неустановени експлоатационни показатели

Експлоатационните показатели на продукта, посочени по-горе, са в съответствие с декларираните експлоатационни показатели. Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава в съответствие с Регламент (ЕС) № 305/2011, като отговорността за нея се носи изцяло от посочения по-горе производител.

версия номер v02

Подписано за и от името на производителя от

MOREL Grégoire
Управляващ директор
Suresnes, 02.04.2025